

**Valfios petic** es un hilo de coser de fibra cortada 100% PES. Constituido por fibras de poliéster y producidos por un riguroso proceso de hilado para obtener el equilibrio necesario en un hilo de coser (sin imperfecciones). Es excepcional y con un excelente desempeño en máquinas de coser de elevada velocidad y de operaciones críticas.

## Especificaciones técnicas

Etiqueta	Grosor Medio Tex	Resistencia Media (N)	Alargamiento % Min - Max	Aguja Recomendada N° métrico *
60/2	21	6,5	13-20	65-75
120	28	9,5	13-20	75 a 90
80	40	14	13-20	90 a 110
30/3	60	20	13-20	100 a 120
20/3	84	33	15-22	110 a 130
15/3	120	43	15-22	120 a 140

\* Las recomendaciones sobre el tamaño de la aguja pueden ser utilizadas como una guía, ya que el tamaño de la aguja depende de la aplicación

## Propiedades Térmicas

- Punto de fusión entre 250 y 260 ° C. Derrite entre 220 y 240 ° C
- Encogimiento inferior a 1% hasta 150°C

## Solidez

- **Lavado 60°C**      **NP EN ISO C06 C2S – 60°C**      **GRADO 4**

(Este grado de solidez es un nivel mínimo de rendimiento sino en práctica, la Mayoría de los colores es superior a este nivel)

## Aplicaciones

- ropa interior en general, punto, lencería, trajes de baño, vestidos, camisas, blusas, clásico, vaqueros, ropa de trabajo y de protección y varios artículos de cuero.

- Los valores expresados en esta especificación se basan en valores medios.
- Antes de utilizar se debe consultar nuestro departamento de ventas.
- Siempre recomendamos el uso de conos de un mismo lote de producción.
- No nos hacemos responsables de los daños debidos a la falta de lavado, la utilización de productos químicos no recomendados y otros factores que están fuera de nuestro control.
- Almacenamiento en un lugar apropiado, limpio y libre de humedad y proteger de la luz solar.
- Valfios en constante innovación y mejoría de sus productos, se reserva el derecho de modificar las características, tratando de satisfacer las necesidades del mercado.